

Bladzijde 1					
Boot: Eigenaar: Datum:					
No	Kv.	Meetlijn	Waar- de	Min. (mm)	Max. (mm)
ROMP					
1	5	Lengte achterdek		932	952
2	10	Hart wantputtings uit achterkant spiegel		3005	3035
3	5	Voorkant mastkoker uit achterkant spiegel		3345	3375
4	10	Snijpunt voorlijk/dek uit achterkant spiegel		4860	4880
5	1	Lengte over alles (langs dek)		5387	5417
6	8	Hoogte mastbout boven dek		290	
7	8	Hoogte mastkoker boven dek		340	360
8	5	Hoogte waterkering boven dek		75	85
9	5	Binnenkant spiegel/bodem tot achterkant wrang SP 1		180	200
10	5	Gangboordbreedte SP. 2 incl. kuiprand		252	272
11	5	Gangboordbreedte SP. 3 incl. kuiprand		277	297
12	5	Gangboordbreedte SP. 4 incl. kuiprand		297	317
13	5	Gangboordbreedte SP. 5 incl. kuiprand		312	332
14	5	Gangboordbreedte SP. 6 incl. kuiprand		342	362
15	5	Hoogte spiegel op HS		430	450
16	10	Snijpunt wanten/dek uit buitenkant huid		-	100
17	8	Voorkant mastkoker in mastspoor achter SP.7		15	65
18	5	Breedte op buitenkant huid t.p.v. spiegel		987	1013
19	5	Breedte op buitenkant huid t.p.v. SP. 1		1167	1193
20	5	Breedte op buitenkant huid t.p.v. SP. 2		1365	1391
21	5	Breedte op buitenkant huid t.p.v. SP. 3		1511	1537
22	5	Breedte op buitenkant huid t.p.v. SP. 4		1601	1627
23	5	Breedte op buitenkant huid t.p.v. SP. 5		1637	1663
24	5	Breedte op buitenkant huid t.p.v. SP. 6		1603	1629
25	5	Breedte op buitenkant huid t.p.v. SP. 7		1487	1513
26	5	Breedte op buitenkant huid t.p.v. SP. 8		1279	1305
27	5	Breedte op buitenkant huid t.p.v. SP. 9		961	987
28	5	Breedte op buitenkant huid t.p.v. SP.10		531	557
29	5	Basislijn tot spiegel dek		150	
30	5	Basislijn tot SP. 1 dek		-	
31	5	Basislijn tot SP. 2 dek		176	196
32	5	Basislijn tot SP. 2 kielbalk		627	653
33	5	Basislijn tot SP. 3 kielbalk		696	722
34	5	Basislijn tot SP. 4 kielbalk		748	774
35	5	Basislijn tot SP. 5 kielbalk		780	806
36	5	Basislijn tot SP. 6 kielbalk		796	822
37	5	Basislijn tot SP. 7 kielbalk		797	823
38	5	Basislijn tot SP. 7 dek		169	189
39	5	Basislijn tot steven		150	
40	5	Mallen stevenmal		-5	+5
41	5	Mal SP. 2		0	20
42	5	Mal sp. 5		0	20
43	5	Mal sp. 9		0	20

Blad 2 Boot:		Datum:			
RONDHOUTEN, ROER en DRIJVERMOGEN					
No	Kv.	Meetlijn	Waar- de	Min. (mm)	Max. (mm)
44	8	Mast zeilgroef verboden: lengte incl. beslag			5000
		Voet 75 * 75 op 1500 uit voet $\varnothing \uparrow 85$ top $\varnothing \uparrow 50$ 0			
		Draagpunt spi-val uit voorkant mast		-	150
45	8	Giek van achterkant mast tot eind			2550
		Massief $\varnothing \uparrow 50$ met zeilgroef 75 * 50			
		Zeilbev. Punt boven giek			30
46	8	Gaffel van zeilbev. punt tot eind			2750
		Pijl			50
		Massief $\varnothing \uparrow 50$ verjongd tot $\varnothing \uparrow 35$ met zeilgroef 75 * 50			
		Zeilbev. punt onder gaffel			30
47	8	Spinnakerboom lengte incl. beslag ($\varnothing \uparrow 35$)			1850
48	7	Roer galv. ijzer 4 volgens mal of roestvrij staal of hout			
49	12	Drijfvermogen totaal min. 200 liter, niet onder vloeren, zodanig aangebracht dat de boot in volgelopen toestand gelijklastig blijft drijven			
ZEILEN					
50	9	Achterlijk grootzeil		5529	5700
51	9	Diagonaal		3589	3700
52	9	Voorlijk		2816	2950
52a	9	Breedte op halve hoogte			2150
52b	9	Breedte op driekwart hoogte			2230
53	9	Zeillatten 500 Å– 700 Å– 700 - 500			
54	9	Voorlijk Genua		4511	4650
55	9	Achterlijk		4365	4500
56	9	Onderlijk		2619	2700
57	9	Pijlhoogte			135
57a	9	Lengte zwaartelijn			4620
58	9	Voorlijk fok		4511	4650
59	9	Achterlijk		3977	4100
60	9	Onderlijk		1843	1900
61	9	Pijlhoogte			95
62	9	Spinnaker langs lijken		4268	4400
63	9	Middennaad		5529	5700
64	9	Breedte op halve hoogte		1125	1250
65	9	Breedte op driekwart hoogte		945	1050
66	9	Breedte voet		1017	1130
GEWICHTEN (in kilogram)					
67	6	Gewicht droge romp incl. mastkoker		185	
68	6	Gewicht loodballast			15
69	6	Gewicht totaal		185	
70	7	Gewicht gietijzeren kiel		58	64